

ACD



FXD

THERMOPOMPE CENTRALE POUR RÉSEAU DE CONDUITS
DE 2 À 5 TONNES,
CONTRÔLE 24V



Performance jusqu'à



**Cabinet souffleur à haute
pression statique (HPS)**

**Ensemble d'éléments 10kW
certifié par le fabricant**



**20 TRÉS (SEER)
EN CLIMATISATION**

**10.5 CPSC (HSPF)
EN CHAUFFAGE**



FXD-ACD36
+ AH224
seulement



Auto-diagnostique



Protection intelligente



HPS élevé



Grande plage de fonctionnement



Haute efficacité



Dégivrage intelligent



Fonction d'économie d'énergie



Tuyau souple de raccordement disponible

UNITÉ EXTÉRIEURE

# Produit		FXD-ACD36		FXD-ACD60	
Performance technique					
Capacité en climatisation et chauffage	Btu/hr	24 000	36 000	48 000	54 000
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	208-230 / 1 /60		208-230 / 1 /60	
TRÉS (SEER)	-	20	18	18	17
TRÉ (EER)	-	12.5	10	11.5	10.5
CPSC (HSPF)	-	10.5	10	10.5	10
MCA (Intensité minimum)	A	29		31	
MCOP (Disjoncteur/fusible max.)	A	35		45	
ENERGY STAR	-	✓	-	-	-
Volume charge réfrigérant	Livres	9.3		12.3	
Niveau sonore	dB(A)	52 (45 - 56)		58 (48 - 61)	
Tuyau de raccordement	Liquide	po.	3 / 8		3 / 8
	Gaz	po.	3 / 4		3 / 4
Dimension (L x H x l)	po.	37 x 19 x 32-1/2		39 - 3/8 x 14-5/8 x 53-3/4	
Poids net / brute	Livres	217 / 240		304 / 328	
Plage de fonctionnement de la température pour le refroidissement	°C	-15 à 52		-15 à 52	
	°F	5 à 125		5 à 125	
Plage de fonctionnement de la température pour le chauffage	°C	-30 à 24		-30 à 24	
	°F	-22 à 75		-22 à 75	
Longueur maximale entre les unités intérieure et extérieure	m (pi.)	50 (164)		50 (164)	
Hauteur maximale entre les unités intérieure et extérieure	m (pi.)	15 (49)		15 (49)	

CABINET SOUFFLEUR À HAUTE PRESSION STATIQUE (HPS)

# Produit		AH224	AH236	AH248	AH260
Capacité en climatisation et chauffage	Btu/hr	24 000	36 000	48 000	54 000
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	208-230 / 1 /60	208-230 / 1 /60	208-230 / 1 /60	208-230 / 1 /60
Débit d'air	CFM	960	1000	1380	1600
ENERGY STAR	-	✓	-	-	-
HPS (Haute Pression Statique)	Pa (inH2O)	0 à 250 (0 à 1)			
Niveau sonore	dB(A)	55	57	58	61
Tuyau de raccordement	Liquide	po.			
	Gaz	po.			
Dimension (L x H x l)	po.	21 1/4 x 48 1/4 x 21 1/4		24 3/4 x 57 x 21 1/4	
Poids net / brute	Livres	156 / 169		178 / 192	

CERTIFICATION AHRI

Combinaison unités extérieure et intérieure	Numéro de certification
FXD-ACD36 + AH224	207497901
FXD-ACD36 + AH236	207497902
FXD-ACD60 + AH248	207497903
FXD-ACD60 + AH260	207497904



3400, boulevard Industriel
Sherbrooke, Québec
J1L 1V8 Canada

T 1.819.346.8493
SF 1.800.567.2733
F 1.819.822.4227
info@dettson.ca
www.dettson.com