

SÉRIE CLASSIQUE AMT

Fournaise au mazout

ÉCO-ÉNERGÉTIQUE

dans un cabinet à profil bas

Versatile • Performante • Compacte

FABRIQUÉ
AU QUÉBEC



CARACTÉRISTIQUES

- Brûleur à connexion rapide
- Commande électronique avec option de refroidissement
- Interrupteur manuel pour ventilateur (basse vitesse)
- Régulateur de tirage
- Moteur PSC 4 vitesses
- Échangeur de chaleur en acier inoxydable
- **Brûleur Beckett (NX ou AFG) et Riello**

OPTIONS

- Combustion scellée (Direct vent)
- Moteur à vitesse variable

Modèle	L x H x P (po)	Alimentation (po)	Retour (po)	Évacuation (po)	Poids (lbs)
098	21 x 34 x 45	19 ⁵ / ₈ x 19 ³ / ₄	17 ⁷ / ₈ x 19 ⁵ / ₈	5	175 / 80
112	21 x 33 ³ / ₄ x 48	19 ⁵ / ₈ x 19 ³ / ₄	19 ⁵ / ₈ x 19 ³ / ₄	5	195 / 89
154	24 ⁷ / ₈ x 39 ¹ / ₄ x 52	23 ³ / ₄ x 23 ³ / ₄	23 ³ / ₄ x 19 ³ / ₄	6	270 / 122.5



www.deltson.ca

SÉRIE CLASSIQUE AMT

Lorsque chaque litre de mazout compte !

En concevant les fournaises AMT, notre équipe d'ingénieurs s'applique à optimiser l'échangeur de chaleur en acier inoxydable pour permettre aux différents brûleurs au mazout disponibles avec l'appareil, d'utiliser moins de mazout tout en maintenant la même capacité de chauffage. Ces efforts vous permettent d'accéder au statut Energy Star et de bénéficier d'une meilleure efficacité.



BRÛLEURS DISPONIBLES



Brûleur Beckett NX



Brûleur Riello F-40



Brûleur Beckett AFG



Moteur vitesse variable (optionnel)



Caractéristiques

Elles sont également approuvées pour une évacuation directe pour combustion scellée (en option), si l'évacuation par cheminée n'est pas disponible. Restez maître de votre espace en choisissant la configuration qui s'adapte le mieux à votre réalité.

Spécifications techniques

MODÈLES	AMT 098	AMT 112	AMT 154
La norme Energy Star s'applique sur les modèles à vitesse variable uniquement : Les exigences sont satisfaites par l'efficacité du ventilateur de fournaise			
Efficacité AFUE (CSA B212)	Jusqu'à 87.9%	Jusqu'à 88.1%	Jusqu'à 87.7%
Capacité nominale (BTU/h)	77,000 – 98,000	95,200 – 112,000	126,000 – 154,000
Puissance maximale (BTU/h)	66,000 – 82,000	81,100 – 94,100	107,700 – 129,700
Garantie sur les pièces	5 ans	5 ans	5 ans
Moteur ECM vitesse à variable	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Brûleur Beckett NX ou AFG	•	•	•
Brûleur Riello F-40 ou BF-40	•	•	•
Évacuation par cheminée	•	•	•
Évacuation directe (combustion scellée)	•	•	•
Profil bas	Évacuation vers l'arrière		

Les échangeurs de chaleur sont couverts 20 ans décroissant suivant la date d'installation. Consultez les spécifications individuelles. Certaines restrictions s'appliquent. Consultez le certificat de garantie pour les détails.



3400, boulevard Industriel
Sherbrooke, Québec J1L 1V8
Canada

www.dettson.ca

