

FOURNAISES AIR PULSÉ À MAZOUT

Commercial léger

AMT 300 / AMT 400

AMP 300

FABRIQUÉ
AU QUÉBEC



AMT 300

AMT 400



AMP 300

CARACTÉRISTIQUES

- Profil bas ou haut (AMP multi-positions)
- Chambre de combustion en acier inoxydable
- Interrupteur manuel de basse vitesse de circulation de l'air
- Moteur PSC à 4 vitesses (à courroie sur AMT 400)
- Conçues afin d'intégrer un climatiseur ou une thermopompe
- Brûleur Beckett ou Riello
- Filtre à air (AMT seulement)
- 3 positions d'installation (AMP)



www.dettson.ca

FOURNAISES AIR PULSÉ À MAZOUT

Commercial léger AMT 300 / AMT 400 et AMP 300

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLES	AMT 300	AMT 400	AMP 300
ENTRÉE (BTU/h)	168,000 @ 210,000	245,000 @ 350,000	168,000 @ 210,000
SORTIE (BTU/h)	141,000 @ 173,000	209,000 @ 286,000	142,000 @ 175,000
EFFICACITÉ	Jusqu'à 86,7%	Jusqu'à 85,5%	Jusqu'à 86,3%
GARANTIE DES PIÈCES	1 an	1 an	1 an
GARANTIE SUR L'ÉCHANGEUR	10 ans	10 ans	10 ans
BRÛLEUR	Beckett ou Riello	Beckett ou Riello	Beckett ou Riello
ÉVACUATION	Cheminée	Cheminée	Cheminée
PROFILE / SORTIE DES GAZ	Basse / Arrière	Basse / Arrière	Haute / Avant
LARGEUR (po)	21¼	26	24¼
PROFONDEUR (po)	54¾	66⅞	34
HAUTEUR (po)	36¼	46⅞	53
ALIMENTATION (po)	20 x 24	23¾ x 29¾	22 x 30
RETOUR (po)	20 x 22	23¾ x 25¾	28 x 18
BRIDE D'ÉVACUATION (po)	7	8	7

